

Géofilet anti-érosion laine de bois

HOWOLIS SOLFI 30



Performances



- Tapis anti-érosion en laine de bois
- Entièrement biodégradable, alternative durable au géofilet coco 700
- Absorbe jusqu'à 400% d'humidité
- Compatible avec tous les sols
- Fabriqué à partir de bois local d'éclaircies sain
- Conforme au standard suisse de la laine de bois
- Garanti sans pesticides, ni produits phytosanitaires
- Offre un microclimat favorable (humidité, chaleur) propice à la croissance de la végétation
- Procédé de fabrication écoresponsable
- Léger et facile à manipuler
- Stockable indéfiniment dans un environnement sec

Utilisations

- Protection contre l'érosion des sols
 - Stabilisation de rives, talus
 - Aménagement de bassins de rétention, de cours d'eau et de lacs (lits et berges)
 - Végétalisation de pentes
- ✓ Talus, pentes 1:1 et >
 - ✓ Zones d'altitude
 - ✓ Plans d'eau et cours d'eau
 - ✓ Grande résistance en milieu humide
 - ✓ Aucun relargage de substances nocives
 - ✓ Limite le risque d'affouillement
 - ✓ Simplicité de mise en œuvre

Caractéristiques et recommandations pour la pose

- Référence 400 051 SOLFI HOWTAE_30
- Rouleau de 2,40 m x 18 mètres linéaires
- Surface par rouleau : 43,2 m² - Poids d'un rouleau : env. 26 kg
- Chevauchement latéral et longitudinal de 10-20cm conseillé
- Ensemencement manuel AVANT la pose du géofilet
- Maintenir bien plaqué au sol à l'aide de crochets et piquets



TRACKLOC SERVICES
IMPORTATEUR FRANCE
HOWOLIS DE CHEZ LinDner
SUISSE



5 Les Creux du Pont
25520 Arc-Sous-Cicon
www.tracklocservices.fr
+33 979 98 04 07